



CATÁLOGO PRODUCTOS EXELINK *ELÉCTRICOS*

PDU

PDU 6 Pos con switch 3 mts de cable

CÓDIGO INTERNO: 100080430002



DESCRIPCIÓN

Input characteristics
Rated input voltage 250VAC 50/60Hz
Type of plug Italian plug
Cable specification 3×1.5mm²
Cable length 3M
Max input current 10A
Output characteristics
Socket standard **Socket** standard Italian type
Output quantity 6
Rating output voltage 250VAC 50/60Hz
Max output current 10A
Functions
Control Lighted master switch
Protection
Product size
Product size L×W×H=482.6×44.4×62mm□19"□
Mounting length 465mm
Color&material
Color black
Shell material Aluminum alloy
Plastic flame retardant rating UL94V-0
Test item
Hi-pot test PASS
Grounding PASS
IR PASS
Certificate CE RoHS
Mounting
Mounting method Horizontal or vertical installation
Occupying space 1U

PDU 9 Pos con switch 3 mts de cable

CÓDIGO INTERNO: 100080430003



DESCRIPCIÓN

Input characteristics
Rated input voltage 250VAC 50/60Hz
Type of plug Italian plug
Cable specification 3×1.5mm²
Cable length 3M
Max input current 10A
Output characteristics
Socket standard **Socket** standard Italian type
Output quantity 9
Rating output voltage 250VAC 50/60Hz
Max output current 10A
Functions
Control Lighted master switch
Protection
Product size
Product size L×W×H=482.6×44.4×62mm□19"□
Mounting length 465mm
Color&material
Color black
Shell material Aluminum alloy
Plastic flame retardant rating UL94V-0
Test item
Hi-pot test PASS
Grounding PASS
IR PASS
Certificate CE RoHS
Mounting
Mounting method Horizontal or vertical installation
Occupying space 1U

PDU 12 Pos con switch 3 mts de cable

CÓDIGO INTERNO: 100080430001



DESCRIPCIÓN

Input characteristics
Rated input voltage 250VAC 50/60Hz
Type of plug Italian plug
Cable specification 3×1.5mm²
Cable length 3M
Max input current 10A
Output characteristics
Socket standard **Socket** standard Italian type
Output quantity 12
Rating output voltage 250VAC 50/60Hz
Max output current 10A
Functions
Control Lighted master switch
Protection
Product size
Product size L×W×H=482.6×44.4×62mm□19"□
Mounting length 465mm
Color&material
Color black
Shell material Aluminum alloy
Plastic flame retardant rating UL94V-0
Test item
Hi-pot test PASS
Grounding PASS
IR PASS
Certificate CE RoHS
Mounting
Mounting method Horizontal or vertical installation
Occupying space 1U

PDU C13 8 PUERTOS 10AMP SWITCH UPS

CÓDIGO INTERNO: 100080430004



DESCRIPCIÓN

- Input characteristics**
- Rated input voltage** 250VAC 50/60Hz
- Type of plug** Italian plug
- Cable specification** 3×1.5mm2
- Cable length** 3M
- Max input current** 10A
- Output characteristics**
- Socket** C13
- Output quantity** 8
- Rating output voltage** 250VAC 50/60Hz
- Max output current** 10A
- Functions**
- Control** Lighted master switch
- Protection**
- Product size**
- Product size** L×W×H=482.6×44.4×62mm□19"□
- Mounting length** 465mm
- Color&material**
- Color** black
- Shell material** Aluminum alloy
- Plastic flame retardant rating** UL94V-0
- Test item**
- Hi-pot test** PASS
- Grounding** PASS
- IR** PASS
- Certificate** CE RoHS
- Mounting**
- Mounting method** Horizontal or vertical installation
- Occupying space** 1U

TABLEROS ELÉCTRICOS



TABLEROS ELÉCTRICOS

Tablero eléctrico 500x250x600

CÓDIGO INTERNO: 100080490001



DESCRIPCIÓN

El Tablero Eléctrico Metálico 500x250x600 es una solución confiable para instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias. Fabricado en material metálico de 1.2mm de espesor, ofrece una estructura robusta y segura. Con un índice de protección IP65, es resistente al polvo y al agua, garantizando durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con una placa de montaje de 1.5mm de espesor y una tapa ciega inferior con perforaciones K/O para facilitar la instalación. Cumple con la normativa IEC 60670:2002 y posee certificaciones CE y RoHS. Su clasificación IK10 garantiza alta resistencia a impactos. Su diseño en color gris RAL 7035 permite una integración estética en cualquier sistema eléctrico.

Tipo de instalación: Sobrepuesto

Material: Metálico

Medidas: 500x250x600mm

Peso: 15KG

Espesor: 1.2mm

Índice de protección: IP65

K/O: Si

Placa de montaje: Incluida

Color RAL: RAL7035

Índice de impacto al golpe: IK 10

Certificaciones: CE, RoHS, UL

Normativa: IEC 60670:2002 / EN 62208

Accesorios incluidos: Placa de montaje y chapa

Chapa: 2 chapas plásticas

Tablero eléctrico 600x300x800

CÓDIGO INTERNO: 100080490002



DESCRIPCIÓN

El Tablero Eléctrico Metálico 600x300x800 es una solución confiable para instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias. Fabricado en material metálico de 1.2mm de espesor, ofrece una estructura robusta y segura. Con un índice de protección IP65, es resistente al polvo y al agua, garantizando durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con una placa de montaje de 1.5mm de espesor y una tapa ciega inferior con perforaciones K/O para facilitar la instalación. Cumple con la normativa IEC 60670:2002 y posee certificaciones CE y RoHS. Su clasificación IK10 garantiza alta resistencia a impactos. Su diseño en color gris RAL 7035 permite una integración estética en cualquier sistema eléctrico.

Tipo de instalación: Sobrepuesto

Material: Metálico

Medidas: 600x300x800mm

Peso: 15KG

Espesor: 1.2mm

Índice de protección: IP65

K/O: Si

Placa de montaje: Incluida

Color RAL: RAL7035

Índice de impacto al golpe: IK 10

Certificaciones: CE, RoHS, UL

Normativa: IEC 60670:2002 / EN 62208

Accesorios incluidos: Placa de montaje y chapa

Chapa: 2 chapas plásticas

CAJAS EMT

CAJA CHUQUI METÁLICA PARA INTERRUPTOR 20-25

CÓDIGO INTERNO: 100080600031



DESCRIPCIÓN

La Caja Chuqui es un producto de alta calidad que ofrece una solución eficiente y segura para tus necesidades de protección eléctrica.

Tipo de instalación: Sobrepuesto
Material: Metálico
Medidas: 118*76*38
Nocaut: 20-25

CAJA METÁLICA PREGALVANIZADA NOCAUT 20-25

CÓDIGO INTERNO: 100080600021



DESCRIPCIÓN

La caja Pre Galvanizado es una excelente opción para las instalaciones eléctricas en interiores y exteriores.

Tipo de Caja: Caja Pre-Galvanizada
Medidas: 100*100*65
Tipo de instalación: Sobrepuesta
Material de Tablero: Pre-Galvanizado B-15
Nocaut: 20-25
Índice de Impacto al Golpe (IK): IK 07

CAJA METÁLICA PREGALVANIZADA NOCAUT 20-25

CÓDIGO INTERNO: 100080600013



DESCRIPCIÓN

La caja Pre Galvanizado es una excelente opción para las instalaciones eléctricas en interiores y exteriores.

Tipo de Caja: Caja Pre-Galvanizada
Medidas: 100*65*65
Tipo de instalación: Sobrepuesta
Material de Tablero: Pre-Galvanizado B-15
Knock Out: 20-25
Índice de Impacto al Golpe (IK): IK 07

CAJA METÁLICA PREGALVANIZADA NOCAUT 25-32

CÓDIGO INTERNO: 100080600032



DESCRIPCIÓN

La caja Pre Galvanizado es una excelente opción para las instalaciones eléctricas en interiores y exteriores.

Tipo de Caja: Caja Pre-Galvanizada

Medidas: 150*150*100

Tipo de instalación: Sobrepuesta

Material de Tablero: Pre-Galvanizado B-15

Nocaut: 25-32

Índice de Impacto al Golpe (IK): IK 07

CAJA METÁLICA PREGALVANIZADA NOCAUT 32

CÓDIGO INTERNO: 100080600020



DESCRIPCIÓN

La caja Pre Galvanizado es una excelente opción para las instalaciones eléctricas en interiores y exteriores.

Tipo de Caja: Caja Pre-Galvanizada

Medidas: 100*65*65

Tipo de instalación: Sobrepuesta

Material de Tablero: Pre-Galvanizado B-15

Knock Out: 32

Índice de Impacto al Golpe (IK): IK 07

TUBOS EMT

20mm



Tuberia metálica pregalvanizada EMT IEC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600001



DESCRIPCIÓN

Las Tuberías Metálicas EMT Rígidas de 20mm x 3 mts x 1.2mm. Son conduits diseñados para proteger y asegurar cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Estas tuberías metálicas ofrecen una solución segura y duradera para sus proyectos, garantizando un óptimo rendimiento y prolongando la vida útil de sus instalaciones eléctricas.

Código de clasificación:

Resistencia a la compresión: Fuerte (1250N).
Resistencia al impacto: Fuerte (2,0kg/300mm)
Rango de temperaturas bajas: -5°C.
Rango de temperaturas Altas: +90°C.
Resistencia al curvado: Rígido.
Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica.
Protección contra la penetración de objetos solidos: Protegido contra el polvo.
Protección contra la penetración de agua: Protegido contra salpicaduras de agua.
Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media.
Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera.
Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
Capacidad de carga suspendida: Capacidad de carga suspendida muy ligera.

Pregalvanizada
Certificación SEC

ABRAZADERA CADDY EMT IEC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600003



DESCRIPCIÓN

La abrazadera tipo CD zincada con perno de fijación para diámetros de 20mm es un dispositivo de fijación resistente y duradero que se utiliza para sujetar tuberías, cables y otros elementos a superficies planas y redondas.

Libre de halogeno: no

Material tubería: Acero

Medida: 20mm

Espesor: 1.5mm

Certificaciones: no

Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Sistema de anclaje para tuberías eléctricas

Capacidad de carga 50 Kgs en forma vertical, 22 Kgs en forma horizontal.

TERMINAL EMT IEC, CINC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600005



DESCRIPCIÓN

El Terminal Galvanizado para Conduit EMT 20mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizado , lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

Libre de halogeno: no

Material tubería: Acero

Medida: 20mm

Espesor: 1mm

Certificaciones: no

Rango de temperatura: -5°C a +90°C



TUBOS EMT 20mm

Copla EMT IEC, Cinc 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600007



DESCRIPCIÓN

El accesorio de tipo copla es una solución esencial y confiable para instalaciones de sistemas eléctricos. La Copla Galvanizada para Conduit EMT de 20mm cumple con la norma internacional IEC, lo que garantiza su calidad y eficiencia.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Espesor: 1mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Conector recto para flexible metálico 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600028



DESCRIPCIÓN

El Conector Recto para flexible IEC 20mm es un accesorio indispensable en la industria de la construcción y la ingeniería eléctrica. Específicamente diseñado para su uso con tubos metálicos flexibles, este conector combina robustez con funcionalidad, ofreciendo una solución integral para la unión y conexión de conductos.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Espesor: 2mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600025



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero recubierto con pvc
Medida: 20mm
Espesor: 0.7mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C
Resistencia a la compresión: Medio (750)
Color: Gris



Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600022



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero recubierto con pvc
Medida: 20mm
Espesor: 0.7mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C
Resistencia a la compresión: Medio (750)
Color: Negro

Abrazadera tipo Omega IEC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600033



DESCRIPCIÓN

Descubre nuestra abrazadera electrogalvanizada para conduit 20mm IEC, la solución perfecta para asegurar y fijar conductos eléctricos de forma segura y duradera.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Espesor: 1mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Conector recto metálico EMT a Conduit Flex 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080160005



DESCRIPCIÓN

El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 20mm es una pieza esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica, tanto en el ámbito residencial como industrial. Este componente meticulosamente diseñado actúa como un puente entre la tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) y los conductos metálicos flexibles, asegurando así una conexión segura y eficiente.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Espesor: 1.5mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Curva pregalvanizada EMT IEC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600009



DESCRIPCIÓN

La Curva pregalvanizada para Conduit EMT 20mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizada, lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Espesor: 1mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Curvadora de hierro maleable con mango IEC 20mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600011



DESCRIPCIÓN

La Curvadora EMT 20mm con Mango 96 cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con esta herramienta, es posible ejecutar curvas de 30°, 45°, 60° y 90°, así como cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera el proyecto.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 20mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

TUBOS EMT

25mm



Tuberia metálica pregalvanizada EMT IEC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600002



DESCRIPCIÓN

Las Tuberías Metálicas EMT Rígidas de 25mm x 3 mts x 1.2mm. Son conduits diseñados para proteger y asegurar cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Estas tuberías metálicas ofrecen una solución segura y duradera para sus proyectos, garantizando un óptimo rendimiento y prolongando la vida útil de sus instalaciones eléctricas.

Código de clasificación:
Resistencia a la compresión: Fuerte (1250N).
Resistencia al impacto: Fuerte (2,0kg/300mm)
Rango de temperaturas bajas: -5°C.
Rango de temperaturas Altas: +90°C.
Resistencia al curvado: Rígido.
Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica.
Protección contra la penetración de objetos solidos: Protegido contra el polvo.
Protección contra la penetración de agua: Protegido contra salpicaduras de agua.
Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media.
Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera.
Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
Capacidad de carga suspendida: Capacidad de carga suspendida muy ligera.

Pregalvanizada
Certificación SEC

ABRAZADERA CADDY EMT IEC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600004



DESCRIPCIÓN

La abrazadera tipo CD zincada con perno de fijación para diámetros de 25mm es un dispositivo de fijación resistente y duradero que se utiliza para sujetar tuberías, cables y otros elementos a superficies planas y redondas.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 25mm
Espesor: 1.5mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Sistema de anclaje para tuberías eléctricas
Capacidad de carga 50 Kgs en forma vertical, 22 Kgs en forma horizontal.

TERMINAL EMT IEC, CINC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600006



DESCRIPCIÓN

El Terminal Galvanizado para Conduit EMT 25mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizado , lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

Libre de halogeno: no
Material tubería: Acero
Medida: 25mm
Espesor: 1mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C



Copla EMT IEC, Cinc 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600008



DESCRIPCIÓN

El accesorio de tipo copla es una solución esencial y confiable para instalaciones de sistemas eléctricos. La Copla Galvanizada para Conduit EMT de 25mm cumple con la norma internacional IEC, lo que garantiza su calidad y eficiencia.

- Libre de halogeno: no
- Material tubería: Acero
- Medida: 25mm
- Espesor: 1mm
- Certificaciones: no
- Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Conector recto para flexible metálico 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600029



DESCRIPCIÓN

El Conector Recto para flexible IEC 25mm es un accesorio indispensable en la industria de la construcción y la ingeniería eléctrica. Específicamente diseñado para su uso con tubos metálicos flexibles, este conector combina robustez con funcionalidad, ofreciendo una solución integral para la unión y conexión de conductos.

- Libre de halogeno: no
- Material tubería: Acero
- Medida: 25mm
- Espesor: 2mm
- Certificaciones: no
- Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600026



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

- Libre de halogeno: no
- Material tubería: Acero recubierto con pvc
- Medida: 25mm
- Espesor: 0.7mm
- Certificaciones: no
- Rango de temperatura: -5°C a +90°C
- Resistencia a la compresión: Medio (750)
- Color: Gris



Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600023



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero recubierto con pvc
- Medida:** 25mm
- Espesor:** 0.7mm
- Certificaciones:** no
- Rango ded temperatura:** -5°C a +90°C
- Resistencia a la compresión:** Medio (750)
- Color:** Negro

Abrazadera tipo Omega IEC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600034



DESCRIPCIÓN

Descubre nuestra abrazadera electrogalvanizada para conduit 25mm IEC, la solución perfecta para asegurar y fijar conductos eléctricos de forma segura y duradera.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 25mm
- Espesor:** 1mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Conector recto metálico EMT a Conduit Flex 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080160006



DESCRIPCIÓN

El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 25mm es una pieza esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica, tanto en el ámbito residencial como industrial. Este componente meticulosamente diseñado actúa como un puente entre la tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) y los conductos metálicos flexibles, asegurando así una conexión segura y eficiente.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 25mm
- Espesor:** 1.5mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Curva pregalvanizada EMT IEC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600010



DESCRIPCIÓN

La Curva pregalvanizada para Conduit EMT 25mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizada, lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 25mm
- Espesor:** 1mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Curvadora de hierro maleable con mango IEC 25mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600012



DESCRIPCIÓN

La Curvadora EMT 25mm con Mango 96 cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con esta herramienta, es posible ejecutar curvas de 30°, 45°, 60° y 90°, así como cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera el proyecto.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 25mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

TUBOS EMT

32mm



Tuberia metálica pregalvanizada EMT IEC 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600014



DESCRIPCIÓN

Las Tuberías Metálicas EMT Rígidas de 32mm x 3 mts x 1.2mm. Son conduits diseñados para proteger y asegurar cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Estas tuberías metálicas ofrecen una solución segura y duradera para sus proyectos, garantizando un óptimo rendimiento y prolongando la vida útil de sus instalaciones eléctricas.

- Código de clasificación:**
Resistencia a la compresión: Fuerte (1250N).
Resistencia al impacto: Fuerte (2,0kg/300mm)
Rango de temperaturas bajas: -5°C.
Rango de temperaturas Altas: +90°C.
Resistencia al curvado: Rígido.
Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica.
Protección contra la penetración de objetos solidos: Protegido contra el polvo.
Protección contra la penetración de agua: Protegido contra salpicaduras de agua.
Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media.
Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera.
Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
Capacidad de carga suspendida: Capacidad de carga suspendida muy ligera.

Pregalvanizada
Certificación SEC

ABRAZADERA CADDY EMT IEC 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600015



DESCRIPCIÓN

La abrazadera tipo CD zincada con perno de fijación para diámetros de 32mm es un dispositivo de fijación resistente y duradero que se utiliza para sujetar tuberías, cables y otros elementos a superficies planas y redondas.

- Libre de halogeno:** no
Material tubería: Acero
Medida: 32mm
Espesor: 1.5mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C

Sistema de anclaje para tuberías eléctricas
Capacidad de carga 50 Kgs en forma vertical, 22 Kgs en forma horizontal.

TERMINAL EMT IEC, CINC 32mm

CÓDIGO INTERNO:100080600016



DESCRIPCIÓN

El Terminal Galvanizado para Conduit EMT 32mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizado , lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

- Libre de halogeno:** no
Material tubería: Acero
Medida: 32mm
Espesor: 1mm
Certificaciones: no
Rango de temperatura: -5°C a +90°C



Copla EMT IEC, Cinc 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600017



DESCRIPCIÓN

El accesorio de tipo copla es una solución esencial y confiable para instalaciones de sistemas eléctricos. La Copla Galvanizada para Conduit EMT de 32mm cumple con la norma internacional IEC, lo que garantiza su calidad y eficiencia.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 1mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Conector recto para flexible metálico 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600030



DESCRIPCIÓN

El Conector Recto para flexible IEC 32mm es un accesorio indispensable en la industria de la construcción y la ingeniería eléctrica. Específicamente diseñado para su uso con tubos metálicos flexibles, este conector combina robustez con funcionalidad, ofreciendo una solución integral para la unión y conexión de conductos.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 2mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600027



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero recubierto con pvc
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 0.7mm
- Certificaciones:** no
- Rango ded temperatura:** -5°C a +90°C
- Resistencia a la compresión:** Medio (750)
- Color:** Gris



Conduit Flexible metálico PVC 50 mts LSZH 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600024



DESCRIPCIÓN

El Tubo Extra Flexible Metálico está diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo la canalización de cables en la construcción, maquinaria, la industria automotriz, y más. La construcción de acero recubierto con PVC no solo brinda una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, sino que también permite una flexibilidad sin comprometer la fuerza.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero recubierto con pvc
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 0.7mm
- Certificaciones:** no
- Rango ded temperatura:** -5°C a +90°C
- Resistencia a la compresión:** Medio (750)
- Color:** Negro

Abrazadera tipo Omega IEC 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600035



DESCRIPCIÓN

Descubre nuestra abrazadera electrogalvanizada para conduit 32mm IEC, la solución perfecta para asegurar y fijar conductos eléctricos de forma segura y duradera.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 1mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Conector recto metálico EMT a Conduit Flex 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080160007



DESCRIPCIÓN

El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 32mm es una pieza esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica, tanto en el ámbito residencial como industrial. Este componente meticulosamente diseñado actúa como un puente entre la tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) y los conductos metálicos flexibles, asegurando así una conexión segura y eficiente.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 1.5mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Curva pregalvanizada EMT IEC 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600018



DESCRIPCIÓN

La Curva pregalvanizada para Conduit EMT 32mm IEC es un accesorio de alta calidad diseñado para ser utilizado en sistemas eléctricos. Este accesorio está fabricado con materiales de alta calidad y acabado Galvanizada, lo que le brinda una excelente resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Espesor:** 1mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C

Curvadora de hierro maleable con mango IEC 32mm

CÓDIGO INTERNO: 100080600019



DESCRIPCIÓN

La Curvadora EMT 32mm con Mango 96 cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con esta herramienta, es posible ejecutar curvas de 30°, 45°, 60° y 90°, así como cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera el proyecto.

- Libre de halogeno:** no
- Material tubería:** Acero
- Medida:** 32mm
- Certificaciones:** no
- Rango de temperatura:** -5°C a +90°C